

## Стекируемые коммутаторы

Стекирование это объединение нескольких сетевых устройств (коммутаторов) в одно логическое устройство с целью увеличения числа портов и управления группой устройств как единым аппаратным ресурсом, при этом полученная группа идентифицируется остальными сетевыми устройствами как один логический коммутатор (имеет один IP-адрес и один MAC-адрес).

OSNOVO предлагает три модели коммутаторов с поддержкой функции стекирования: SW-24G4X-L3ST SW-48G4X-L3ST SW-8244/LST(370W) (с PoE)

From:  
<https://wiki.osnovo.ru/> - wiki.osnovo

Permanent link:  
[https://wiki.osnovo.ru/doku.php?id=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5\\_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&rev=1719306262](https://wiki.osnovo.ru/doku.php?id=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&rev=1719306262)

Last update: 2024/06/25 12:04

