

Стекируемые коммутаторы

Стекирование это объединение нескольких сетевых устройств (коммутаторов) в одно логическое устройство с целью увеличения числа портов и управления группой устройств как единым аппаратным ресурсом, при этом полученная группа идентифицируется остальными сетевыми устройствами как один логический коммутатор (имеет один IP-адрес и один MAC-адрес).

OSNOVO предлагает три модели коммутаторов с поддержкой функции стекирования:

SW-24G4X-L3ST

SW-48G4X-L3ST

SW-8244/LST(370W) (с PoE)

SW-24G4X-L3ST

Управляемый стекируемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 24xRJ45 + 4x10G SFP+ Uplink. Порты: 24 x GE (10/100/1000Base-T) + 4 x 1G/10G SFP+ Uplink, консольный порт, порт управления.

SW-48G4X-L3ST

Управляемый стекируемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 48xRJ45 + 4x10G SFP+ Uplink. Порты: 48 x GE (10/100/1000Base-T) + 4 x 1G/10G SFP+ Uplink, консольный порт, порт управления.

SW-8244/L3ST(370W)

Управляемый L2+ стекируемый PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 24 RJ45 PoE + 4 x SFP uplink порта. Порты: 4 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 60W) + 20 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W), 4 x GE SFP. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 370W.

From:
<https://wiki.osnovo.ru/> - wiki.osnovo

Permanent link:

https://wiki.osnovo.ru/doku.php?id=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&rev=1719313491

Last update: 2024/06/25 14:04

